

Ø4

Tubular Inductive Proximity Sensor

◆ Characteristic / 特點 :


- Large LED indicator, clearly checking working operation.
/ 大面積動作燈，可清晰了解感測器的動作。
- 90 degree wiring, saving space.
/ 專利90度出線設計，節省空間。



◆ Specifications / 規格表 :

Output method / 輸出模式	NPN N.O.	PSD0401-N	PS0401-N	SC0401-N
	PNP N.O.	—	—	SC0401-P
Sensing distance / 檢出距離	0.8 mm			
Secure sensing distance / 建議距離	0 to 0.5 mm			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron 4 x 4 x 1mm			
Sensing type / 檢出方式	Shielded / 隔離型			
Description / 外型	Standard Ø4 / 標準Ø4			
Hysteresis / 遲滯	≤ 10 % of sensing distance			
Response time / 反應時間	0.5 ms Max.			0.2 ms Max.
Operating voltage / 工作電壓	DC10 ~ 30 V			
Current consumption / 消耗電流	≤ 10 mA no-load			
Load current / 負載電流	100 mA Max.			200 mA Max.
Leakage current / 漏電流	≤ 0.1 mA no-load			
Residual voltage / 殘餘電壓	≤ DC 1.5V (100mA)			≤ DC 2V 200mA
Voltage withstandability / 絕緣耐壓	AC1000V 60Hz for 60 Sec.			
Operating temperature / 工作溫度	-20°C ~ + 60°C			-25°C ~ + 70°C
Protection degree / 防水等級	IP 66			IP 67
Wiring method / 出線方式	Ø3 x 2M / 3 wires			Ø3.5 x 2M x 3 wires
Weight / 重量	Approx. 30g			Approx. 26g

◆ Dimensions / 尺寸圖 : (unit:mm)



Inductive / Capacitive Proximity Sensor

PSD18-LA/LV
PSC18-LA/LV
SC18-LA/LV

HPD
HPS

Ø4
M5
Ø6
M8
M12
M18
M30

JN
JND
KND
PN
PND
RN
SN
TSN

SID
SIR
SIA

PKC
KC
KCM
KCP